

Carrelli controbilanciati elettrici a 3 ruote per applicazioni mediamente intensive 8FBET15 / 8FBEKT16 / 8FBET16 / 8FBEKT18 / 8FBET18 / 8FBET20



I modelli a 3 ruote della gamma Traigo 48 offrono portate da 1.5 a 2 tonnellate ed elevata maneggevolezza. I modelli compatti 8FBEKT16 e 8FBEKT18 offrono un raggio di sterzata ancora più ridotto. Equipaggiati di serie con il sistema Toyota SAS, i modelli a 3 ruote sono progettati per aumentare la produttività grazie al sistema di estrazione laterale della batteria, al comfort dell'operatore e agli elevati standard di sicurezza.

Valutazione: Nessuna valutazione

Price

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Manufacturer [TOYOTA](#)

Description

- Portata nominale fino a 2 tonnellate a baricentro 500 mm
- Altezza di sollevamento fino a 7.5 m
- Sistema Toyota SAS per il controllo del montante, sincronizzazione dello sterzo, riduzione della velocità in curva
- Tecnologia a corrente alternata AC
- Ideale per qualsiasi applicazione di movimentazione
- Estrazione laterale della batteria

Modello	Portata (kg)	Baricentro (mm)	Raggio di curvatura (mm)	Ruote	Alimentazione	
8FBEKT16	1600	500	1542	3	48V	🔌
8FBEKT18	1800	500	1542	3	48V	🔌
8FBET15	1500	500	1434	3	48V	🔌
8FBET16	1600	500	1650	3	48V	🔌
8FBET18	1800	500	1650	3	48V	🔌
8FBET20	2000	500	1650	3	48V	🔌