

Carrelli controbilanciati termici per applicazioni intensive 8FD35N / 8FD40N / 8FD45N / 8FD50N / 8FD60N / 8FD70N / 8FD80N / 8FG35N / 8FG40N / 8FG45N / 8FG50N



Ideali per applicazioni intensive, la nuova gamma Tonerò offre portate da 3.5 a 8.0 tonnellate con sollevamenti fino a 6 metri. I robusti motori di derivazione industriale offrono prestazioni in termini di velocità di sollevamento e trazione ottimizzate per garantire massime prestazioni e sicurezza elevata. I motori endotermici rispettano le attuali regolamentazioni in termini di emissioni (Stage IIIB) senza l'utilizzo di alcun filtro esterno antiparticolato. La eccellente visibilità e il sistema Toyota SAS offrono all'operatore comfort e sicurezza operativa e il telaio completamente in metallo, il facile accesso al service e l'elevato standard di qualità Toyota sono sinonimi di efficienza, durata e sicurezza.

Valutazione: Nessuna valutazione

Price

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Manufacturer [TOYOTA](#)

Description

- Portate nominale fino a 8.0 tonnellate a baricentro 600 mm
- Altezza di sollevamento fino a 6 m
- Sistema di Stabilità attiva TOYOTA SAS
- Disponibili versioni a GPL
- Comandi idraulici con fingertips e minijoystick
- Sedile operatore con grande comfort ed ergonomia

Modello	Portata (kg)	Baricentro (mm)	Raggio di curvatura (mm)	Motore	
8FD35N	4000	500	2610	Diesel	🔗
8FD40N	4500	500	2660	Diesel	🔗
8FD45N	4990	500	2750	Diesel	🔗
8FD50N	5000	600	2810	Diesel	🔗
8FD60N	6000	600	3230	Diesel	🔗
8FD70N	7000	600	3280	Diesel	🔗
8FD80N	8000	600	3320	Diesel	🔗
8FG35N	4000	500	2610	GPL	🔗
8FG40N	4500	500	2660	GPL	🔗
8FG45N	4990	500	2750	GPL	🔗
8FG50N	5000	600	2810	GPL	🔗