

KÄRCHER

Detergente per pulizie di fondo di pavimenti industriali RM 69

Detergente potente per la pulizia a bassa schiuma di pavimenti e pavimenti industriali. Rimuove con forza anche il grasso più ostinato, l'olio, la fuliggine e la contaminazione minerale.

Valore pH 10.7
Concentrato



Made in Germany



NTA-free

Proprietà

- Non fa schiuma
- Scioglie efficacemente olio, grasso e depositi minerali
- Prestazioni eccezionali
- Non pericoloso
- Dissolve oli pesanti, grasso e sporco minerale
- può essere usato sia in macchina che manualmente
- Formula separabile olio/acqua nei separatori d'olio
- Rapida efficacia
- Molto efficace
- Fresca fragranza
- Ampio campo di applicazione: utilizzabile su tutti i pavimenti resistenti all'acqua, sensibili agli alcalini (linoleum) e resistenti agli alcalini (PVC)

Macchine da utilizzare

- Macchina
- manuale

Aree di applicazione

Industria	Pulizia dei pavimenti
Agenzie di spedizioni, logistica	Pulizia dei pavimenti
Concessionarie ed uffici	Pulizia dei pavimenti
Industria Metalmeccanica	Pulizia dei pavimenti
Municipalizzate	Pulizia dei pavimenti
Imprese di pulizia	Pulizia dei pavimenti
Industria alimentare	Pulizia dei pavimenti

Dati tecnici

Confezione da		Codice
2,5 l	4 Pezzo(i)	6.296-058.0
10 l	1 Pezzo(i)	6.296-049.0
20 l	1 Pezzo(i)	6.296-050.0
200 l	1 Pezzo(i)	6.296-051.0
1000 l	1 Pezzo(i)	6.296-052.0

Applicazione

Pulizia manuale di manutenzione

- Rimuovere lo sporco grossolano con una spazzatrice
- Nel caso di macchine senza serbatoio detergente: diluire il prodotto in acqua secondo istruzioni.
- Pulisci le superfici manualmente.

Istruzioni d'uso

- Testare la compatibilità in una zona nascosta
- Non applicare su legno o parquet non sigillato
- Non lasciare asciugare la soluzione
- Teme il gelo
- Non applicare su superfici sensibili agli alcalini

Scheda di sicurezza prevista come da normative europee

- EUH 210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Dosaggio e resa

Contenuto	Metodo d'utilizzo	Dosaggio	Tipo di sporco	Resa
1000 ml	Macchina - pulizia abituale	0.5 - 3 %	Mediamente sporco	4890 m ²
1000 ml	Pulizia manuale di manutenzione	0.5 - 3 %	Leggero	12000 m ²
1000 ml	Macchina - pulizia intermedia	3 - 10 %	Medio-forte	2000 m ²